



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Édition 5

## **CERTIFICAT ACERMI**

**N° 14/030/942**

**Licence n° 14/030/942**

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine de bois version B du 01/07/2018 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **CORSTYRENE**

*Company:*

Siège social : **Via Alessandraccio 20270 ALERIA - France**

*Head Office:*

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

### **ROKFIBRE PREMIUM FDC ECLAT**

et fabriqué par l'usine de : Aléria - Corse - France (20)

*Production plant:*

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

*Certified characteristics are given in page 2.*

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine de bois et la norme EN 13168:2012+A1 : 2015.

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made wood wool products and the standard EN 13168:2012+A1:2015.*

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2021 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2023.

*This certificate was issued on January 01<sup>st</sup> 2021 and is valid until December 31<sup>th</sup> 2023, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président  
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire  
É. CRÉPON

F. LYON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)

Renouvellement du certificat n° 14/030/942 Édition 4, délivré le 01 janvier 2018

*Renewal of certificate n° 14/030/942 Edition 4, issued on January 01<sup>st</sup> 2018*



**CERTIFICAT ACERMI**  
**N° 14/030/942**  
*Licence n° 14/030/942*  
**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**  
*Certified properties*

|                              | Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Épaisseur (mm)</b>        | 65                                               | 70          | 75          | 80          | 85          | 90          | 95          | 100         | 105         | 110         | 115         |
| <b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b> | <b>1,60</b>                                      | <b>1,70</b> | <b>1,85</b> | <b>2,00</b> | <b>2,15</b> | <b>2,25</b> | <b>2,40</b> | <b>2,55</b> | <b>2,70</b> | <b>2,85</b> | <b>2,95</b> |
| <b>Épaisseur (mm)</b>        | 120                                              | 125         | 130         | 135         | 140         | 145         | 150         | 155         | 160         | 165         | 170         |
| <b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b> | <b>3,10</b>                                      | <b>3,25</b> | <b>3,40</b> | <b>3,50</b> | <b>3,65</b> | <b>3,80</b> | <b>3,95</b> | <b>4,10</b> | <b>4,20</b> | <b>4,35</b> | <b>4,50</b> |
| <b>Épaisseur (mm)</b>        | 175                                              | 180         | 185         | 190         | 195         | 200         | 205         | 210         | 215         | 220         | 225         |
| <b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b> | <b>4,65</b>                                      | <b>4,75</b> | <b>4,90</b> | <b>5,05</b> | <b>5,20</b> | <b>5,35</b> | <b>5,45</b> | <b>5,60</b> | <b>5,75</b> | <b>5,90</b> | <b>6,00</b> |
| <b>Épaisseur (mm)</b>        | 230                                              | 235         | 240         | 245         | 250         | 255         | 260         | 265         | 270         | 275         | -           |
| <b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b> | <b>6,15</b>                                      | <b>6,30</b> | <b>6,45</b> | <b>6,60</b> | <b>6,70</b> | <b>6,85</b> | <b>7,00</b> | <b>7,15</b> | <b>7,25</b> | <b>7,40</b> | -           |

**RÉACTION AU FEU : Euroclasse B-s1,d0**

*Reaction to fire:*

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

*Other certified properties*

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Tolérance d'épaisseur</b> | <b>T1</b> |
|------------------------------|-----------|